

Robusto Palmare Android – Progettato per leggere qualsiasi Tecnologia RFID!

| Parametri Operativi | |
|-------------------------------|--|
| Processore | Quad Core @ 1.4 GHz |
| Sistema Operativo | Android 7.1 |
| Memoria | 2 GB LPDDR3 RAM, 16 GB Flash, fino a 400 GB con Micro SD |
| Test di caduta | Cadute ripetute da 1.5m (Conforme a MIL-STD-810G) |
| Alimentazione Barcode | Imager 2D Honeywell N6603 |
| Fotocamera | 13 MPixels Autofocus & Flash, Sensori Sony IMX135 |
| Alimentazione Batteria | 3300 mAh polimeri di litio (Durata fino a 10 ore), Batteria non removibile Tempo di Ricarica della Batteria: 3 ore Metodi di ricarica: Alimentazione standard UE o accendisigari Batteria a scatto di ricambio collegata 3200 mAh |



| Parametri Fisici | |
|-------------------------------------|--|
| Dimensioni | 150 mm x 80 mm x 30 mm (L x l x P) |
| Display | 4.5" Vetro Dragontrail WVGA Alta Risoluzione (720x1280), Touchscreen a colori capacitivo |
| Peso | 345 gr batteria inclusa |
| Temp. Operativa | -20°C to +60°C |
| Temp. Stoccaggio | -20°C to +60°C |
| Slot Espansione | 1 Micro SD Slot, 1 Micro SIM Slot, 1 Micro USB Connector |
| Resistenza a Polvere e Acqua | IP65 |



| Caratteristiche Rete | |
|----------------------|---|
| WLAN | WiFi (2.4 GHz - 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 4.0, BT 2.1 EDR |
| WWAN | 3G, 4G, GSM/GPRS/Edge |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |

| Supporto Modulo RFID | |
|---|--|
| Frequenza Radio & Supporto Tag | RFID HF iCLASS - LF Prox HID Modulo Globale: SE3200BP0 Frequenza HF: 13.56 MHz ISO 14443 A/B, ISO 15693 - Felica Conforme a: • MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® 0.6, MIFARE DESFire® EV1, NFC • HID iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, Secure Identity Object® (SIO®), PIV II LF Frequenza: 125 KHz Conforme a: • HID Prox, Indala Prox, EM4102, AWID Prox |



| Supporto | |
|-----------------------------|--|
| Interfaccia Standard | Docking station (Singola or 4 postazioni) |
| Interfaccia Ethernet | Connessione Ethernet diretta via a USB/Adattatore Ethernet o attraverso l'interfaccia Ethernet della Docking station (stazione di ricarica e connessione Ethernet) |